

GRUB Bootlader wiederherstellen

06.06.2025 05:26:01

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Betriebssysteme	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	10:49:14 - 17.12.2012

Symptom (öffentlich)

GRUB Bootlader wird durch Windows Installation entfernt. Vorher installiertes Linux kann nichtmehr gebootet werden.

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Booten von Live CD z.B. Knoppix. Wichtig: richtige Plattform booten, x86 oder x64 muss mit Installation übereinstimmen, bei Knoppix ggf. beim Bootmenü (F2) die Option "knoppix64" booten.

```
bash starten
sudo -s
fdisk -l           // zeigt die Partitionen an
mount /dev/sda5 /mnt // Linux Partition mounten (hier
/dev/sda5)
mount -o bind /dev /mnt/dev // dev für chroot zur Verfügung stellen
mount -o bind /proc /mnt/proc // proc für chroot zur Verfügung stellen
chroot /mnt       // chroot
grub-install /dev/sda // bootlader neu einrichten (hier auf
Bootrecord der Festplatte /dev/sda)
```